

POUŽITÍ LOGA

společnosti ELEKTROWIN a.s.

LOGO | POZITIVNÍ – BAREVNOST

Barevná verze

elektrowin



RGB
R - 0 | G - 0 | B - 0

CMYK
C - 0 | M - 0 | Y - 0 | K - 100

Pantone Black



RGB
R - 81 | G - 160 | B - 38

CMYK
C - 70 | M - 0 | Y - 100 | K - 9

Pantone 362

Černobílá verze

elektrowin

Použití správné varianty závisí na specifičnosti situace, ve které se logo používá.

Pokud si nejste jistí použitím správné varianty, doporučujeme konzultaci s brand managerem.

LOGO | INVERZNÍ – BAREVNOST

Barevná verze



RGB
R - 0 | G - 0 | B - 0

CMYK
C - 0 | M - 0 | Y - 0 | K - 100

Pantone Black



RGB
R - 81 | G - 160 | B - 38

CMYK
C - 70 | M - 0 | Y - 100 | K - 9

Pantone 362

Černobílá verze



V inverzní verzi logo převedeme tak, aby všechny jeho prvky byly s použitím bílé barvy na černém podkladě, kromě stylizovaného „o“, které bude v barvě zelené (barevná varianta).

V černobílé variantě bude logo celé bílé na černém podkladě.

LOGO | OCHRANNÁ ZÓNA



Ochranný prostor loga je plocha okolo loga, do které nesmí zasahovat jakýkoliv text ani jiná grafika nebo značka.

Velikost „X“ pro určení ochranné zóny je rovna velikosti písmene „e“ obsaženého v logu.